



# CoreLine Estanque

## CoreLine Estanque G2

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A nova gama de produtos LED CoreLine Estanque pode ser utilizada para substituir as luminárias estanquestradicionais por lâmpadas fluorescentes, com instalação fácil e manutenção reduzida.

### Benefícios

- Poupança de energia de até 50% em comparação com TL-D
- Tecnologia LED fiável e sem manutenção
- Substituição direta de luminárias estanques à água convencionais por rendimento lumínico, flexibilidade de instalação e comprimento

### Características

- Tecnologia LED integrada e fiável, que garante uma instalação duradoura e sem necessidade de manutenção
- Pode utilizar-se para substituir as tradicionais luminárias à prova de água entre 18 e 58 W TL-D
- Distribuição de luz de feixe largo
- Difusor com elemento ótico que garante o conforto visual
- Suporte de montagem no teto e ganchos de suspensão incluídos; possibilidade de montagem à prova de vandalismo através da fixação dos suportes de montagem com parafusos adicionais
- Versões "Interact Ready" para iluminação conectada

### Aplicação

- Garagens e parques de estacionamento
- Armazéns de mercadorias e armazéns frigoríficos
- Iluminação geral

### Avisos e Segurança

- A radiação UV irá danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificação IP65.
- Não instale a luminária em locais onde esteja exposta a luz solar direta.

# CoreLine Estanque G2

## Especificações

<b>Temperatura ambiente</b>	-20 to +35°C
	-20 to +40°C
	0 to +25°C
<b>Regulação</b>	Regulação sem fios, false, true
<b>Controlador</b>	Unidade de fonte de alimentação com interface DALI (PSD) Unidade de fonte de alimentação (PSU)
<b>Temperatura de cor correlacionada inicial</b>	3000 K, 4000 K, 6500 K
<b>Potência de entrada inicial</b>	15 W, 16 W, 20.5 W, 21 W, 21.5 W, 22 W, 24.3 W, 24.5 W, 25 W, 25.5 W, 26 W, 27 W, 28.5 W, 28.6 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 30.5 W, 31 W, 34 W, 35 W, 42.9 W, 43 W, 44 W, 45 W, 45.5 W, 48.5 W, 49 W, 50 W, 57.1 W, 60 W, 61 W, 63 W

<b>Fluxo luminoso inicial</b>	1800 lm, 1900 lm, 2500 lm, 2700 lm, 3100 lm, 3400 lm, 3700 lm, 4000 lm, 5500 lm, 5700 lm, 6000 lm, 6500 lm, 7500 lm, 8000 lm
<b>Material</b>	Bracket:
<b>Material</b>	Compartimento: policarbonato

## Versions

Coreline Waterproof G2 LSC - LED  
Module, system flux 2700 lm



## Detalhes do produto

CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-3DPP



# CoreLine Estanque G2

## Detalhes do produto




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit

# CoreLine Estanque G2

## Detalhes do produto



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), Emergency lighting, TrustSight

### Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK08

Código de proteção de entrada IP65

### Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

### Informações gerais

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança I

Driver incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade D

Teste de resistência do cabo Temperatura 850 °C, duração 30 s

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

Tipo de ótica 110

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial >80

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

### Dados mecânicos e de revestimento

Cor GR

-

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a 5000 h
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	0,13 %
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	0,13 %
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	0,13 %
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	0,13 %
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	0,13 %
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	0,13 %
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	0,13 %
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	0,13 %
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	0,13 %
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	0,13 %
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0,13 %
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	0,13 %
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0,13 %
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	0,13 %
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	0,13 %
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	0,13 %
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	0,13 %
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0,13 %
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0,13 %
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0,13 %
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	0,13 %
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	0,13 %
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	0,13 %
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	0,13 %
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	0,13 %
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	0,13 %
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	0,13 %
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	0,13 %
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0,13 %
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0,13 %
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0,13 %
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	0,13 %
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	0,13 %
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	0,13 %

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do driver a 5000 h
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	0,13 %
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0,13 %
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0,13 %
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0,13 %
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	0,13 %
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	0,13 %
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	0,13 %
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0,13 %
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	0,13 %
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	0,13 %
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	0,13 %
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	0,13 %
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	0,13 %
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	0,13 %
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	0,13 %
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	0,13 %
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	0,13 %
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	0,13 %
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	0,13 %
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	0,13 %

## Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 to +35°C	-	Sim
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 to +35°C	-	Não aplicável
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 to +35°C	-	Não aplicável
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 to +40°C	-	Não aplicável
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35°C	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 to +35°C	-	Sim
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 to +35°C	-	Sim
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25°C	-	Não aplicável
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25°C	1%	Não aplicável
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35°C	-	Não aplicável
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 to +35°C	-	Sim

## CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 to +35°C	-	Sim
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25°C	-	Não aplicável
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 to +25°C	-	Sim
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25°C	1%	Não aplicável
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 to +35°C	10%	Não aplicável
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 to +25°C	10%	Não aplicável
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 to +35°C	10%	Não aplicável
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35°C	-	Sim
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Sim
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25°C	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 to +25°C	-	Sim
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25°C	1%	Não aplicável
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35°C	-	Sim
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Sim
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25°C	-	Não aplicável
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 to +25°C	-	Sim
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25°C	1%	Não aplicável
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35°C	-	Não aplicável
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35°C	-	Sim
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 to +35°C	1%	Não aplicável
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 to +25°C	-	Não aplicável
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 to +35°C	10%	Não aplicável
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 to +25°C	10%	Não aplicável
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 to +35°C	10%	Não aplicável

## CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40°C	-	Não aplicável

### Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	false
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	true
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	false
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	false
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	false
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	false
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	false
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	false
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	false
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	false
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	false
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	true
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	true
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	false
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	false
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	false
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	true
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	false
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	false
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	true
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Regulação sem fios
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Regulação sem fios
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Regulação sem fios
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	false
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	false
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	false
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	false
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	false
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	false
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	true
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	false
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	false
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	true
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	false
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	false
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	false
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	true
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	false
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	false
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	true
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	false
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	false
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	true
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	false
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Regulação sem fios
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Regulação sem fios
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Regulação sem fios
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	false
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	false
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	false
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	false
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	false
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	false

## CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Regulável
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	false
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	false
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	false
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	false
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	false

### Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas	Controlo incorporado	Código da família de produtos
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	-	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	-	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	-	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED27S	-	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	EL3	LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	EL3	LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas	Controlo incorporado	Código da família de produtos
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	-	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	EL3	LED40S	-	WT130C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	EL3	LED40S	MDU	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	EL3	LED40S	-	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	EL3	-	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	WT130C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C



## CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas	Controlo incorporado	Código da família de produtos	Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Código da família das lâmpadas	Controlo incorporado	Código da família de produtos
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	-	WT130C	40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	EL3	LED80S	-	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C	97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	WT130C	97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	EL3	-	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	EL3	LED34S	-	WT130C	97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	WT130C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	EL3	LED34S	MDU	WT130C	84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	EL3	LED34S	-	WT130C	84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C	40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	-	WT130C	36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C	36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-	WT130C	36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	EL3	LED60S	-	WT130C	34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	EL3	LED60S	MDU	WT130C	34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	EL3	LED60S	-	WT130C	34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-	WT130C	34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	LED80S	-	WT130C	34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-	WT130C	34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-

### Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

## CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
96244900	WT120C G2 LED19S/84 0 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/84 0 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	138 lm/W	4000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	138 lm/W	4000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	6000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	6000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/84 0 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	127 lm/W	1900 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/84 0 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	2700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/84 0 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	126 lm/W	2700 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/84 0 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	126 lm/W	2700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/84 0 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/84 0 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	123 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
88311200	WT120C G2 LED27S/84 0 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
96257900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	118 lm/W	4000 lm
96263000	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/84 0 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	154 lm/W	4000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	138 lm/W	4000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/84 0 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	154 lm/W	4000 lm

## CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
84046600	WT120C G2 LED27S/84 0 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	135 lm/W	2700 lm
84048000	WT120C G2 LED40S/84 0 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	4000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/86 5 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	4000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/83 0 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3	3000 K	130 lm/W	3700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	3400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	3400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	115 lm/W	3400 lm
96271500	WT120C G2 LED34S/84 0 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	110 lm/W	3400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/84 0 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	111 lm/W	3400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	6000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	0 PSU TW3 L1500				
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	122 lm/W	6000 lm
96282100	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	6000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	122 lm/W	6000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	8000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	127 lm/W	8000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	6500 lm

## CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	0 WIA L1500				
97579100	WT120C G2 LED65S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	134 lm/W	6500 lm
	0 WIA ELB3 L1500				
97581400	WT120C G2 LED65S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	6500 lm
	0 WIA TW3 L1500				
84047300	WT120C G2 LED34S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	142 lm/W	3400 lm
	0 PSU L1500				
84049700	WT120C G2 LED60S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	6000 lm
	0 PSU L1500				
40928900	WT120C G2 LED80S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	140 lm/W	8000 lm
	0 PSU L1500				
36934199	WT120C G2 LED34S/86	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	139 lm/W	3400 lm
	5 PSU L1500				
36935899	WT120C G2 LED60S/8	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	6000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	65 PSU L1500				
36937299	WT120C G2 LED55S/83	(0.43,0.40)SDCM<=3	3000 K	128 lm/W	5500 lm
	0 PSU L1500				
34976399	WT120C G2 LED18S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	1800 lm
	0 PSU PCO L600				
34977099	WT120C G2 LED25S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	125 lm/W	2500 lm
	0 PSU PCO L1200				
34978799	WT120C G2 LED31S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	3100 lm
	0 PSU PCO L1500				
34979499	WT120C G2 LED37S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	3700 lm
	0 PSU PCO L1200				
34980099	WT120C G2 LED57S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	5700 lm
	0 PSU PCO L1500				
34981799	WT120C G2 LED75S/84	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	7500 lm
	0 PSU PCO L1500				

### Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	44 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	44 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	21.5 W
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	21.5 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	25.5 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30 W
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	34 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	35 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	26 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	29 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	26 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20.5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28.6 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28.5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28.5 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25 W

## CoreLine Estanque G2

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	25.5 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	25.5 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	29.5 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	31 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	30.5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45.5 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	48.5 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	45.5 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24.3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42.9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57.1 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24.5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1 W

