



Uma solução de revenda flexível e económica

GreenSpace Accent Pendant

Atualmente, graças à família GreenSpace Accent, os comerciantes e os gestores de edifícios podem mudar de CDM para LED e desfrutar das vantagens da qualidade da luz da Philips PerfectAccent, bem como de uma poupança de energia significativa: tudo isto com um investimento inicial acessível. Para uma instalação fácil e rápida, o GreenSpace Accent Pendant pode ser instalado num adaptador 3C normal ou numa montagem de teto em calha. O cabo pode ser cortado ao comprimento, para se adequar perfeitamente à altura da instalação da luminária. Para os comerciantes da área alimentar e de vestuário, o GreenSpace Accent Pendant está disponível em tons de luz e receitas LED especiais, para exibir as roupas e produtos alimentares à venda com a ajuda da melhor luz possível. Consulte as nossas páginas do catálogo Moda e Alimentação para descobrir mais sobre a Crispwhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

Benefícios

- Design simples e robusto
- Cobertura total de aplicações de revenda
- Flexibilidade de iluminação além de CDM

Características

- Driver integrado num compartimento compacto
- Alta qualidade de luz proporcionada pelos refletores Philips PerfectAccent
- Toques de luz para moda e combinações LED para alimentos incluídos
- O cabo pode ser cortado ao comprimento e instalado em calhas ou no teto

GreenSpace Accent Pendant

Aplicação

- Loja alimentar
- Loja de vestuário
- Hotelaria

Especificações

Possibilidades de direcionamento a partir da horizontal	a °
Possibilidades de direcionamento a partir da vertical	a °
Temperatura ambiente	+10 até +25°C
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Difusão de feixe da luminária	24°
Cor principal da luminária	Branco RAL 9003
Ligação	Fios/cabos flexíveis (Fios/cabos flexíveis)
Regulação	false
Controlador	Unidade de fonte de alimentação (PSU)
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Potência de entrada inicial	25 W, 41 W

Eficiência da luminária LED inicial	100, 106 lm/W
Fluxo luminoso inicial	2700 lm, 3900 lm
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de entrada	220-240 V
Corrente de irrupção (A)	10.2, 12.6 A
Cor da fonte de luz	PremiumColor com IRC ≥90
Fonte de luz substituível	false
Material	Bracket:
Material	Caixa de acessórios:
Material	Compartimento: alumínio fundido em molde
Material	Refletor: policarbonato revestido a alumínio
Ótica	MB Feixe médio
Difusor ótico	PC
Ângulo de inclinação do compartimento	Ângulo de inclinação standard no topo da coluna: Ângulo de inclinação standard na entrada lateral:
Tipo	PT320T
Período de garantia	5 anos

Versions



GSA Pendant Track Mounted

GreenSpace Accent Pendant

Detalhes do produto



GreenSpace Accent Pendant
PT320T BBS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T



GreenSpace Accent Pendant
PT320T RPS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T BCS



GreenSpace Accent Pendant
PT320T SOS

GreenSpace Accent Pendant

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	+10 até +25°C
Nível de regulação máximo	-
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
-------------------	-----------

Informações gerais

Abertura de feixe da fonte de luz	120 °
Marca CE	CE
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Driver incluído	true
Marca ENEC	ENEC
Marca de inflamabilidade	F
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Fonte de luz substituível	false
Número de unidades de equipamento	1
Tipo de ótica	MB
Código da família de produtos	PT320T

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Cromaticidade inicial	(0.422, 0.386) SDCM <2
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de restituição cromática inicial	≥90
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor	Branco RAL 9003
-----	-----------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
97837200	PT320T 27S/PC930 PSU MB CP WH	106 lm/W	2700 lm	25 W
97843300	PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH	100 lm/W	3900 lm	41 W

GreenSpace Accent Pendant

