



# Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

## 6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho optimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto


Dados elétricos e de funcionamento		Dados técnicos de luminosidade	
Consumo de energia	30 W	Temperatura de cor correlacionada	3100 K
Tensão (Nom.)	10.8 V	Índice de restituição cromática (IRC)	100
Informações gerais		Dados mecânicos e de revestimento	
Casquilho-Base	G5.3 [G5.3]	Material da lâmpada	Quartzo UV aberto
Posição de funcionamento	S90 [De pé +/-90D ou base inferior (BDH)]		
Dados do produto		Full EOC	871869669021500
		Nome de produto da encomenda	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24

## Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

EAN/UPC – Produto	8718696690215
Código de encomenda	69021500
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24

Número de material (12NC)	822234361803
Nome do produto completo	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24
EAN/UPC – Caixa	8718696690222

### Desenho dimensional



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
6390 30W	8,5 mm	26,75	27,25	27	1,65 mm	1,50	1,47 mm	44 mm
G5.3 10.8V		mm	mm	mm		mm		
1CT/24								

