



# GentleSpace Gen3

## BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR

New Highbay - 840 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação com interface DALI - feixe largo - Prata RAL 9006

Com a terceira geração da luminária de aplicação elevada GentleSpace, a Philips continua a introduzir inovações no mercado, oferecendo soluções de iluminação de aplicação elevada adaptáveis para tetos altos e aplicações industriais. A GentleSpace gen3 oferece uma ampla variedade de opções em termos de óticas e de ângulos de feixe (desde muito estreitos até largos), uma variedade de possibilidades de montagem e de materiais de tampa e uma diversidade de pacotes luminicos. Isto significa que a GentleSpace gen3 pode ajudar facilmente na criação de uma solução de iluminação à medida e ideal para quase todas as aplicações em tetos altos e/ou industriais. Suporta igualmente alterações nos requisitos de aplicação (tais como as alterações de disposição) graças ao sistema ótico flexível, que pode ser facilmente ajustado mesmo depois da instalação. Além disso, a GentleSpace gen3 oferece a opção de uma conectividade avançada e está pronta para ser ligada aos sistemas baseados na IoT e às aplicações de software, tais como a Interact Industry. Em geral, quer procure uma solução "instalar e esquecer" fiável ou uma solução que possa ser adaptada e controlada após a instalação, a GentleSpace gen3 é a solução ideal para a sua aplicação.

### Dados do produto

Informações gerais		Tipo de ótica	
Abertura de feixe da fonte de luz	114 °	Difusão de feixe da luz da luminária	WB [ feixe largo]
Cor da fonte de luz	840 branco neutro	Interface de controlo	DALI
Fonte de luz substituível	true	Ligação	Conector externo
Número de unidades de equipamento	1	Cabo	CW5
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSD [ Unidade de fonte de alimentação com interface DALI]	Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Controlador incluído	true	Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 5 s
		Marca de inflamabilidade	D [ D]

## GentleSpace Gen3

Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Período de garantia	5 anos
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB (16 A tipo B)	12
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Código da família de produtos	BY481X [ New Highbay]
Classificação de encandeamento unificada CEN	Not applicable

### Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de irrupção	4,8 A
Tempo de irrupção	2,3 ms
Fator de potência (Min.)	0,9

### Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

### Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material da ótica	PC
Material de lente/difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Steel
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Comprimento global	712 mm
Largura total	490 mm
Altura total	120 mm
Cor	Prata RAL 9006
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	120 x 490 x 712 mm (4,7 x 19,3 x 28 in)

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [ IK02]

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	25000 lm
---	----------

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	154 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de restituição cromática inicial	>80
Cromaticidade inicial	(0,38, 0,38) SDCM <3
Potência de entrada inicial	160 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)


Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h	5 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h	10 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L90
Manutenção luminica com vida útil média* de 100 000 h	L80

### Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-30 to +45°C
Temperatura ambiente de desempenho Tq	45 °C
Nível de regulação máximo	10%
Adequado para uma comutação aleatória	Sim


### Dados do produto

Código do produto completo	871869940737700
Nome de produto da encomenda	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR
EAN/UPC – Produto	8718699407377
Código de encomenda	40737700
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910500465543
Peso líquido SAP (Peça)	11,000 kg



# GentleSpace Gen3

## Desenho dimensional



GentleSpace gen3 BY480P-BY483P

## Dados fotométricos

