



Controlos e acessórios ZXP399 DMX

ZXP399 Addressing Kit DMX

Controlos e acessórios ZXP399 DMX - 6 a 24 DC V - - Hz -
Proteção de dedos - CE - BK

Os controlos e acessórios de cablagem ZXP399 DMX são utilizados com as nossas luminárias de iluminação arquitetural e de fachadas (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).; Os controlos DMX incluem o controlador principal, o controlador autónomo, controladores secundários, o amplificador DMX e o dispositivo de endereçamento DMX.; Controlador principal: computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX.; Controlador autónomo: adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX.; Os acessórios de cablagem incluem cabos guia e de ligação com tampas finais e conectores IP67 macho e fêmea.; Dispositivo de endereçamento: dispositivo manual que pode escrever endereços DMX numa execução completa no local em minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX até 100 metros.

Dados do produto

Informações gerais		Dados mecânicos e de revestimento	
Marca CE	CE	Comprimento global	122,4 mm
Cor do acessório	BK	Largura total	88,15 mm
		Altura total	30 mm
		Dimensões (Altura x largura x profundidade)	30 x 88 x 122 mm (1.2 x 3.5 x 4.8 in)
Dados elétricos e de funcionamento		Aprovação e aplicação	
Tensão de entrada	6 a 24 DC V	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Frequência de entrada	- Hz		

Controlos e acessórios ZXP399 DMX


Dados do produto

Código do produto completo	911401746102
Nome de produto da encomenda	ZXP399 Addressing Kit DMX
Código de encomenda	01746102
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	72

Material SAP	911401746102
Peso líquido SAP (Peça)	0,500 kg



Desenho dimensional



ZXP399

