



# Controlos e acessórios ZXP399 DMX

## ZXP399 main controller DMX/RDM

Controlos e acessórios ZXP399 DMX - 90 a 264 V - 50 a 60 Hz  
- Proteção de dedos - CE - BK

Os controlos e acessórios de cablagem ZXP399 DMX são utilizados com as nossas luminárias de iluminação arquitetural e de fachadas (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).; Os controlos DMX incluem o controlador principal, o controlador autónomo, controladores secundários, o amplificador DMX e o dispositivo de endereçamento DMX.; Controlador principal: computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX.; Controlador autónomo: adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX.; Os acessórios de cablagem incluem cabos guia e de ligação com tampas finais e conectores IP67 macho e fêmea.; Dispositivo de endereçamento: dispositivo manual que pode escrever endereços DMX numa execução completa no local em minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX até 100 metros.

### Dados do produto

Informações gerais	
Marca CE	CE
Cor do acessório	BK
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	90 a 264 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento global	482 mm
Largura total	361 mm
Altura total	177 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	177 x 361 x 482 mm (7 x 14.2 x 19 in)
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]

## Controlos e acessórios ZXP399 DMX


### Dados do produto

Código do produto completo	911401756622
Nome de produto da encomenda	ZXP399 main controller DMX/RDM
Código de encomenda	01756622
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1

Material SAP	911401756622
Peso líquido SAP (Peça)	11,649 kg



### Desenho dimensional



ZXP399

