



# Controlos e acessórios ZXP399 DMX

## ZXP399 standalone controller 12V DMX

Controlos e acessórios ZXP399 DMX - 12 DC V - - Hz - Proteção de dedos - CE - BK

Os controlos e acessórios de cablagem ZXP399 DMX são utilizados com as nossas luminárias de iluminação arquitetural e de fachadas (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).; Os controlos DMX incluem o controlador principal, o controlador autónomo, controladores secundários, o amplificador DMX e o dispositivo de endereçamento DMX.; Controlador principal: computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX.; Controlador autónomo: adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX.; Os acessórios de cablagem incluem cabos guia e de ligação com tampas finais e conectores IP67 macho e fêmea.; Dispositivo de endereçamento: dispositivo manual que pode escrever endereços DMX numa execução completa no local em minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX até 100 metros.

### Dados do produto

Informações gerais		Dados mecânicos e de revestimento	
Marca CE	CE	Comprimento global	277,6 mm
Cor do acessório	BK	Largura total	193 mm
		Altura total	66 mm
		Dimensões (Altura x largura x profundidade)	66 x 193 x 278 mm (2.6 x 7.6 x 10.9 in)
Dados elétricos e de funcionamento		Aprovação e aplicação	
Tensão de entrada	12 DC V	Código de proteção de entrada	IP20 [ Proteção de dedos ]
Frequência de entrada	- Hz		

## Controlos e acessórios ZXP399 DMX

### Dados do produto


Código do produto completo	911401756632
Nome de produto da encomenda	ZXP399 standalone controller 12V DMX
Código de encomenda	01756632
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2

Material SAP 911401756632

Peso líquido SAP (Peça) 0,749 kg



### Desenho dimensional



ZXP399

