



Controlos e acessórios ZXP399 DMX

ZXP399 sub-controller 12V 8port DMX/RDM

Controlos e acessórios ZXP399 DMX - 12 DC V - - Hz - Proteção de dedos - CE - BK

Os controlos e acessórios de cablagem ZXP399 DMX são utilizados com as nossas luminárias de iluminação arquitetural e de fachadas (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).; Os controlos DMX incluem o controlador principal, o controlador autónomo, controladores secundários, o amplificador DMX e o dispositivo de endereçamento DMX.; Controlador principal: computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX.; Controlador autónomo: adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX.; Os acessórios de cablagem incluem cabos guia e de ligação com tampas finais e conectores IP67 macho e fêmea.; Dispositivo de endereçamento: dispositivo manual que pode escrever endereços DMX numa execução completa no local em minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX até 100 metros.

Dados do produto

Informações gerais		Dados mecânicos e de revestimento	
Marca CE	CE	Comprimento global	277,6 mm
Cor do acessório	BK	Largura total	193 mm
		Altura total	66 mm
		Dimensões (Altura x largura x profundidade)	66 x 193 x 278 mm (2.6 x 7.6 x 10.9 in)
Dados elétricos e de funcionamento		Aprovação e aplicação	
Tensão de entrada	12 DC V	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Frequência de entrada	- Hz		

Controlos e acessórios ZXP399 DMX


Dados do produto

Código do produto completo	911401756672
Nome de produto da encomenda	ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM
Código de encomenda	01756672
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
Material SAP	911401756672
Peso líquido SAP (Peça)	1,499 kg



Desenho dimensional



ZXP399

