



# Controlos e acessórios ZXP399 DMX

## ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Controlos e acessórios ZXP399 DMX - 12 a 24 DC V - - Hz -  
Proteção contra penetração de pó, à prova de jato - CE - BK

Os controlos e acessórios de cablagem ZXP399 DMX são utilizados com as nossas luminárias de iluminação arquitetural e de fachadas (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).; Os controlos DMX incluem o controlador principal, o controlador autónomo, controladores secundários, o amplificador DMX e o dispositivo de endereçamento DMX.; Controlador principal: computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX.; Controlador autónomo: adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX.; Os acessórios de cablagem incluem cabos guia e de ligação com tampas finais e conectores IP67 macho e fêmea.; Dispositivo de endereçamento: dispositivo manual que pode escrever endereços DMX numa execução completa no local em minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX até 100 metros.

### Dados do produto

Informações gerais	
Marca CE	CE
Cor do acessório	BK
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	12 a 24 DC V
Frequência de entrada	- Hz

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento global	136,4 mm
Largura total	40 mm
Altura total	25,2 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	25 x 40 x 136 mm (1 x 1.6 x 5.4 in)

