



# Controlos e acessórios ZXP399 DMX

## ZXP399 DMX controller mini 12V 1port

GR

Os controlos e acessórios de cablagem ZXP399 DMX são utilizados com as nossas luminárias de iluminação arquitetural e de fachadas (UniFlood C, M e G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString e UniBar).; Os controlos DMX incluem o controlador principal, o controlador autónomo, controladores secundários, o amplificador DMX e o dispositivo de endereçamento DMX.; Controlador principal: computador industrial que pode controlar até 6000 universos DMX.; Controlador autónomo: adequado para aplicações médias com até 700 universos DMX.; Os acessórios de cablagem incluem cabos guia e de ligação com tampas finais e conectores IP67 macho e fêmea.; Dispositivo de endereçamento: dispositivo manual que pode escrever endereços DMX numa execução completa no local em minutos.; Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 e de baixa potência que pode amplificar o sinal DMX até 100 metros.

### Dados do produto

Informações gerais	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança III
Marca CE	CE
Material	ALU
Cor do acessório	GR

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	12 a 48 DC V V

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento global	71 mm
Largura total	71 mm
Altura total	24 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]


Dados do produto	
Código do produto completo	911401779652

## Controlos e acessórios ZXP399 DMX

Nome de produto da encomenda	ZXP399 DMX controller mini 12V 1port
Código de encomenda	01779652
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	911401779652

Peso líquido SAP (Peça) 0,096 kg

### Desenho dimensional



Electrical accessory

