

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 / I CDM 220-240V 50/60Hz

Controlo electrónico HID miniatura para lâmpadas CDM – quebrando as barreiras da criatividade e inovação em design da luminária

Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	HPF
Versão	mk1
Tipo de lâmpada	CDM
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Adequado para utilização no exterior	Não
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de rede mínima operacional (Mín.)	198 V
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,95
Tensão de arranque (Máx.)	4,5 kV
Tensão de arranque (Mín.)	3,3 kV
Tempo de desativação da ignição (Nom.)	21 min
Desempenho da tensão de rede (CA)	198-254V
Segurança da tensão de rede (CA)	180-264V
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms
Desvio da potência constante	-3%/+3%
Perdas de potência (Nom.)	6 W

Pico da corrente de irrupção (Máx.)	15 A
Eficiência na potência máxima [%]	90 %

Cabeamento

Capacidade do cabo de output de ligação de ambos os outputs (Nom.)	150 pF
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Comprimento do cabo descarnado	10,0-11,0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0,75-2,50 mm ²
Tipo de conector	Inserir

Características do sistema

Potência da lâmpada-balastro nominal	35 W
--------------------------------------	------

Temperatura


Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	80 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-25 °C
Vida útil da caixa em T (Nom.)	85 °C

PrimaVision Mini for CDM

T-máxima na caixa (Máx)	85 °C
Dados mecânicos e de revestimento	
Compartmento	Independent
Aprovação e aplicação	
Proteção da temperatura ativa	Sim
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard de vibração	IEC60068-2-6 F c
Impactos standard	IEC 60068-2-29 Eb
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação CB
Nível de zumbido e ruído	Inaudible

Dados do produto	
Código do produto completo	872790089164500
Nome de produto da encomenda	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – Produto	8711500881724
Código de encomenda	89164500
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	913700653566
Peso líquido SAP (Peça)	0,230 kg

Desenho dimensional



HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

