



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Controlo electrónico HID miniatura para lâmpadas CDM – quebrando as barreiras da criatividade e inovação em design da luminária

Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	HPF
Versão	mk1
Tipo de lâmpada	CDM
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Adequado para utilização no exterior	Não
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de rede mínima operacional (Mín.)	198 V
Frequência de funcionamento (Nom.)	0.11 kHz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,95
Tensão de arranque (Máx.)	2,0 kV
Tensão de arranque (Mín.)	1,6 kV
Tempo de desativação da ignição (Nom.)	25 min
Desempenho da tensão de rede (CA)	-10%~+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-18%~+10%
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,25 mA
Largura da corrente de irrupção	0,40 ms
Desvio da potência constante	-3%/+3%

Perdas de potência (Nom.)	4.5 W
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	15 A
Eficiência na potência máxima [%]	86,7 %

Cabeamento	
Capacidade do cabo de output de ligação de ambos os outputs (Nom.)	200 pF
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Comprimento do cabo descarnado	8.5-9.5 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0.75-1.50 mm ²
Tipo de conector	Inserir

Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	20 W


Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	50 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	80 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-25 °C
Vida útil da caixa em T (Nom.)	85 °C

PrimaVision Mini for CDM

T-máxima na caixa (Máx)	85 °C
Dados mecânicos e de revestimento	
Compartimento	Standard
Aprovação e aplicação	
Proteção da temperatura ativa	Sim
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard de vibração	IEC60068-2-6 F c
Impactos standard	IEC 60068-2-29 Eb
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação CB
Nível de zumbido e ruído	Inaudible

Dados do produto	
Código do produto completo	872790077128200
Nome de produto da encomenda	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
EAN/UPC – Produto	8711500881885
Código de encomenda	77128200
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Material SAP	913700656766
Peso líquido SAP (Peça)	0,168 kg

Desenho dimensional



HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

