



# DynaVision Programmable Xtreme for SON

## HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Controladores electrónicos flexíveis e de elevada fiabilidade para lâmpadas SON; concebidos para poupar energia através de controlos integrados e reduzir os custos de manutenção graças a uma protecção de iluminação integrada de 80.000 horas de vida útil. A família de produtos DynaVision Programmable é a base perfeita para qualquer tipo de solução de gestão de iluminação.

### Dados do produto

Informações gerais		Cabeamento	
Número de lâmpadas	1 piece/unit	Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	10 m
Dados elétricos e de funcionamento		Tipo de conector	WAGO series 804
Tensão de entrada	208-240-277 V	Temperatura	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Amplio intervalo de temperatura ambiente	-30 °C a 50 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Vida útil da caixa em T (Nom.)	80 °C
Fator de potência 50% de carga (Mín.)	0,98	Controles e regulação	
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,7 mA	Interface de controlo	PROG
Largura da corrente de irrupção	4 ms	Dados mecânicos e de revestimento	
Corrente de entrada (Nom.)	1.32 A	Compartimento	C2
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	4 A	Aprovação e aplicação	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	11	Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

# DynaVision Programmable Xtreme for SON

<b>Standard de segurança</b>	IEC 607, 609, 926, 928 [Não existe nenhum padrão para os controladores de lâmpadas HID. Requisitos nestes padrões a ser utilizados se forem considerados relevantes para o produto.]
<b>Norma ambiental</b>	ISO 14001
<b>Marcas de aprovação</b>	Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
<b>Dados do produto</b>	
<b>Full EOC</b>	871829121991000

<b>Nome de produto da encomenda</b>	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
<b>Código de encomenda</b>	21991000
<b>Numerador SAP – Quantidade por embalagem</b>	1
<b>Numerador – Embalagens por caixa exterior</b>	6
<b>Número de material (12NC)</b>	913700676766
<b>Nome do produto completo</b>	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
<b>EAN/UPC – Caixa</b>	8718291219927

## Desenho dimensional

^?

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

