



Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho otimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais		Dados técnicos de luminosidade	
Casquilho	G6.35 [G6.35]	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	5200 lm
Código Philips	7158	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3450 K
Código Ansi	FCS	Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Código LIF	A1/216		
Posição de funcionamento	S90 [s90]	Dados elétricos e de funcionamento	
Principal aplicação	Projection	Power (Rated) (Nom)	150 W
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h	Tensão (Nom.)	24 V

Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

Dados mecânicos e de revestimento

Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Forma do filamento	Flat
Dimensões de filamento LxA	5.8x2.9

Requisitos de design da luminária


Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C

Dados do produto

Código do produto completo	871150040983650
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC – Produto	8711500409836
Código de encomenda	40983650
Código de encomenda local	01425
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
Material SAP	923870520503
Peso líquido SAP (Peça)	0,004 kg

Desenho dimensional



7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 24V			mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

