



Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho optimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	GY6.35 [GY6.35]
Posição de funcionamento	S90 [De pé +/-90D ou base inferior (BDH)]

Dados técnicos de luminosidade	
Temperatura de cor correlacionada	3300 K
Índice de restituição cromática (IRC)	100

Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	100 W
Tensão (Nom.)	12 V
Tensão (Nom.)	12 V

Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto


Dados do produto	
Full EOC	871150040985050

Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

Nome de produto da encomenda	7724 EVA 100W GY6.35 12V
Código de encomenda	40985050
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100

Número de material (12NC)	923872517103
Nome do produto completo	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
EAN/UPC – Caixa	8711500423276

Desenho dimensional



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7724 EVA	10,7 mm	29,65	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
100W		mm	mm	mm		mm		
GY6.35 12V								

