



Halogéneo para Aplicações Industriais

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantém a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Casquilho	GX5.3 [GX5.3]	Power (Rated) (Nom)	250 W
Código Philips	13163	Tensão (Nom.)	24 V
Código ANSI	ELC		
Código LIF	A1/259	Controles e regulação	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]	Regulável	true
Principal aplicação	Projection		
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h	Dados mecânicos e de revestimento	
		Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Dados técnicos de luminosidade		Acabamento do refletor	Smooth
Índice de restituição cromática (Nom.)	100	Dimensões de filamento LxA	-

Halogéneo para Aplicações Industriais

Requisitos de design da luminária


Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Distância de trabalho WD	35 mm

Dados do produto

Código do produto completo	871150040975160
Nome de produto da encomenda	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
EAN/UPC – Produto	8711500409751

Código de encomenda	40975160
Código local	17496
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	50
Material SAP	923919720501
Peso líquido SAP (Peça)	0,024 kg

Desenho dimensional



13163 250W GX5.3 24V

Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm

