



# Plusline Longa

## Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

A lâmpada PlusLine Large proporciona a máxima emissão de luz para iluminar grandes áreas como exteriores, edifícios e lojas.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [ R7s]
Posição de funcionamento	P4 [ p4]
Vida útil nominal (Nom.)	2000 h
Ciclo de comutação	8000X
Vida útil nominal (horas)	2000 h

  

Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	21500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	21500 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	21,5 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
LLMF no final da vida útil nominal (Mín.)	80 %

  

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	1000 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	4,35 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	230 V

  

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	T11 [ T 11 mm]

  

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	1000 kWh

  

Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C

  

Dados do produto	
Código do produto completo	871150049434401
Nome de produto da encomenda	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
EAN/UPC – Produto	8711500494344
Código de encomenda	49434401
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	923932143203
Peso líquido SAP (Peça)	0,016 kg
Código ILCOS	HDG//RS-1000-230-R7s-185,7

# Plusline Longa

## Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

DEBig 1000W R7s 230V T11 CL

