



Plusline compacta

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lâmpada linear de halogéneo com tensão de rede com qualidade e fiabilidade superiores. Oferece uma duração muito longa e uma luz de halogéneo viva. Solução ideal para luminárias decorativas.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Vida útil nominal (Nom.)	2000 h
Ciclo de comutação	8000X
Vida útil nominal (horas)	2000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	780 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	750 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	15,6 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
LLMF no final da vida útil nominal (Mín.)	80 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	48,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,21 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Informações sobre o casquilho	18
Forma da lâmpada	T11 [T 11 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	48 kWh

Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	872790085231800
Nome de produto da encomenda	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
EAN/UPC – Produto	8727900852318
Código de encomenda	85231800
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
Material SAP	924587044210
Peso líquido SAP (Peça)	7,000 g

Plusline compacta

Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 48W R7s/18 230V T11 CL

