



ECOHALO ClickLine

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o fusível de segurança permitem uma utilização sem vidro de cobertura. A Clickline compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G9 [G9]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Vida útil nominal (Nom.)	2000 h
Ciclo de comutação	8000X
Vida útil nominal (horas)	2000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	370 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	370 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	12,1 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
LLMF no final da vida útil nominal (Mín.)	80 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	28,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,12 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Controles e regulação	
Regulável	true


Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	T13 [T 13 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	28 kWh

Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	872790025287325
Nome de produto da encomenda	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
EAN/UPC – Produto	8727900252873
Código de encomenda	25287325
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	925640644202
Peso líquido SAP (Peça)	3,300 g

Desenho dimensional



Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

