



MASTER PL-L 4 Pinos

MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

A MASTER PL-L é uma lâmpada fluorescente compacta linear de potência média a alta, normalmente utilizada para luminárias de tecto de iluminação geral em aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. Destina-se à utilização com controlo electromagnético e electrónico HF e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	
Casquilho-Base	2G11 [2G11]		75 lm/W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Índice de restituição cromática (IRC)	82
Brand	Philips	Dados eléctricos e de funcionamento	
Dados técnicos de luminosidade		Consumo de energia	80,0 W
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,555 A
Fluxo Luminoso	6.000 lm	Aprovação e aplicação	
Designação da cor	Branco quente (WW)	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403	Consumo de energia kWh/1000 h	80 kWh
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		

MASTER PL-L 4 Pinos

Número de registo EPREL	423.318
Dados do produto	
Full EOC	871150086708740
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
Código de encomenda	86708740
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1


Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
Número de material (12NC)	927909583070
Peso líquido	140,000 kg
Nome do produto completo	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC – Caixa	8711500867094

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	539,2 mm	565 mm	571,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

