



MASTER PL-L 4 Pinos

MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L é uma lâmpada fluorescente compacta linear de potência média a alta, normalmente utilizada para luminárias de tecto de iluminação geral em aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. Destina-se à utilização com controlo electromagnético e electrónico HF e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	2G11 [2G11]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Brand	Philips
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	6.000 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K


Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	75 lm/W
Índice de restituição cromática (IRC)	80
Dados eléctricos e de funcionamento	
Consumo de energia	80,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,555 A
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	80 kWh

MASTER PL-L 4 Pinos

Número de registo EPREL	423.319
Dados do produto	
Full EOC	871150086712440
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25
Código de encomenda	86712440
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1


Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
Número de material (12NC)	927909584070
Peso líquido	140,000 kg
Nome do produto completo	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – Caixa	8711500867131

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	539,2 mm	565 mm	571,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25

