

MASTER TL5 Secura

MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Esta lâmpada TL5 High Output Secura (diâmetro do tubo de 16 mm) possui um revestimento de protecção que mantém o vidro e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. A lâmpada é facilmente identificável através de um anel azul numa extremidade. As áreas de aplicação são todos os locais onde os fragmentos de vidro podem perturbar as operações e podem ter impacto na segurança dos produtos e das pessoas, como, por exemplo, na indústria alimentar e de bebidas. Esta lâmpada está em conformidade com as regras HACCP e suporta certificação HACCP.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Casquilho-Base	G5 [G5]	Consumo de energia	49,4 W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,255 A
Dados técnicos de luminosidade		Controles e regulação	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Intensidade regulável	Sim
Fluxo Luminoso	4.250 lm	Dados mecânicos e de revestimento	
Designação da cor	Branco frio (CW)	Forma da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,38	Aprovação e aplicação	
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,38	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Consumo de energia kWh/1000 h	50 kWh
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	89 lm/W		
Índice de restituição cromática (IRC)	80		

MASTER TL5 Secura

Número de registo EPREL	423.550
Dados do produto	
Full EOC	871150095227155
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Código de encomenda	95227155
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1


Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
Número de material (12NC)	927927684018
Nome do produto completo	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40
EAN/UPC – Caixa	8711500952288

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40


MASTER TL5 Secura

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

