



# MASTER TL5 Circular



## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Esta lâmpada TL5 circular (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece possibilidades de design alargadas. Este tubo estreito permite criar luminárias extremamente planas e permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais e semi-profissionais, e é ideal para utilização em lojas, escritórios e áreas públicas com disposições não convencionais.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	2GX13 [2GX13]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,44
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,403
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	82 lm/W
Índice de restituição cromática (IRC)	81
Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	23,5 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	0,300 A
Controles e regulação	
Intensidade regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	C-T5 [C-T5 16 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	24 kWh
Número de registo EPREL	423618


Dados do produto	
Full EOC	871150064095625

# MASTER TL5 Circular

Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
Código de encomenda	64095625
Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Número de material (12NC)	927965083013


Nome do produto completo	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10
EAN/UPC – Caixa	8711500640963

## Desenho dimensional




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

## Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

## Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

## MASTER TL5 Circular

### Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

