



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Esta lâmpada TL5 circular (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece possibilidades de design alargadas. Este tubo estreito permite criar luminárias extremamente planas e permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais e semi-profissionais, e é ideal para utilização em lojas, escritórios e áreas públicas com disposições não convencionais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Corrente de lâmpada (Nom.)	
Casquilho-Base	2GX13 [2GX13]	0,320 A	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Controles e regulação	
Dados técnicos de luminosidade		Intensidade regulável	Sim
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Dados mecânicos e de revestimento	
Fluxo Luminoso	3.300 lm	Forma da lâmpada	C-T5 [C-T5 16 mm]
Designação da cor	Branco quente (WW)	Aprovação e aplicação	
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,44	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	4 mg
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,403	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4 mg
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Consumo de energia kWh/1000 h	41 kWh
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	83 lm/W	Número de registo EPREL	423.620
Índice de restituição cromática (IRC)	81	Dados do produto	
Dados elétricos e de funcionamento		Full EOC	871150064097025
Consumo de energia	40,5 W	Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Código de encomenda	64097025
Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Número de material (12NC)	927965583013
Nome do produto completo	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10


EAN/UPC – Caixa	8711500640987
-----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

