



MASTER TL5 ECO ALTO FLUXO (HO)



MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

Esta lâmpada TL5 extremamente eficiente (diâmetro do tubo de 16 mm) poupa uma energia considerável através da simples substituição lâmpada a lâmpada. A lâmpada TL5 HO Eco é otimizada para instalações que exijam uma emissão de luz elevada e oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores excelente. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e ambientes comerciais.

Avisos e Segurança

- A redução do consumo de energia só é obtida com equipamento de controlo controlado pela corrente.
- As lâmpadas funcionam perfeitamente com equipamento de controlo controlado pela alimentação, mas, neste caso, o fluxo luminoso pode ser até 10% superior.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada	
Casquilho-Base	G5 [G5]		4000 K
Características	na [Not Applicable]	Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	92 lm/W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Índice de restituição cromática (IRC)	80
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Consumo de energia	45,4 W
Fluxo Luminoso	4.225 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,260 A
Designação da cor	Branco frio (CW)	Controles e regulação	
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,38	Intensidade regulável	Sim
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,38		

MASTER TL5 ECO ALTO FLUXO (HO)

Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
------------------	-----------------

Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	46 kWh
Número de registo EPREL	423.477

Dados do produto


Full EOC	872790082595400
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

Código de encomenda	82595400
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
Número de material (12NC)	927991784031
Nome do produto completo	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40
EAN/UPC – Caixa	8727900825954

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40


MASTER TL5 ECO ALTO FLUXO (HO)

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

