



Médicas UVB /01

TL 40W/01 RS

Mais de 400 estudos clínicos independentes comprovaram que as lâmpadas UVB Narrowband TL são mais seguras e mais eficientes do que quaisquer outras lâmpadas da sua classe. Tal é devido ao facto de estas lâmpadas emitirem apenas uma faixa de frequência muito estreita da largura de banda "B" do espectro UV (290 a 315). Esta estreita faixa de frequência situa-se entre os 305 e os 315 nm e atinge o pico a 311 nm: a faixa de frequência mais eficaz para o tratamento da psoríase. Isto significa que o tratamento é muito mais localizado e os tempos de exposição são muito mais reduzidos. Por seu lado, isto leva a uma redução dos efeitos secundários, como a vermelhidão e a comichão na pele. All of this makes them ideal for phototherapy treatment of diseases such as psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopic dermatitis, and mycosis fungoides. What's more, because the overall dosage of this narrowband radiation can be closely controlled, these lamps are suitable for home therapy.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	01
Designação da cor	Ultravioleta B
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	208
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	192

Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	39 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,43 A
Tensão (Nom.)	104 V
Tensão (Nom.)	104 V
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	T38 [T 38 mm]

Médicas UVB /01

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 5,5 mg

Dados do produto

Full EOC 871869666239700

Nome de produto da encomenda TL 40W/01 RS

Código de encomenda 66239700

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1


Numerador – Embalagens por caixa exterior 25

Número de material (12NC) 928011300130

Nome do produto completo TL 40W/01 RS


EAN/UPC – Caixa 8718696662403

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 40W/01 RS	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 40W/01 RS

