



Espectáculo msr ouro FastFit

MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada	
Casquilho-Base	PGJX50 [PGJX50]		7200 K
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]	Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	78 lm/W
		Índice de restituição cromática (IRC)	88
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento	
Código da cor	2	Consumo de energia	2.500 W
Fluxo Luminoso	195.500 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	19,53 A
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	301		
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	325		

Espectáculo msr ouro FastFit

Controles e regulação

Intensidade regulável Sim

Dados do produto

Full EOC 871829122131900
Nome de produto da encomenda MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4
Código de encomenda 22131900

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 4

Número de material (12NC) 928106405115

Nome do produto completo MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4


EAN/UPC – Caixa 8718291221326

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

