



Espectáculo msr MiniFastFit

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|------------------------------------|------------------|
| Casquilho | PGJX36 [PGJX36] |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL [any] |
| Principal aplicação | Entertainment |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 900 h |
| Descrição do sistema | MiniFastFit |

| Dados técnicos de luminosidade | |
|--------------------------------|--------------------|
| Código da cor | - [Not Specified] |
| Fluxo luminoso (Mín.) | 74000 lm |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 82000 lm |

| | |
|--|---------|
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 0,321 |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 0,330 |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 6000 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 82 lm/W |
| Índice de restituição cromática (Nom.) | 80 |

| Dados elétricos e de funcionamento | |
|---|----------|
| Power (Rated) (Nom) | 1000,0 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 11,4 A |
| Tensão da alimentação de ignição (Mín.) | 198 V |

Espectáculo msr MiniFastFit

Controles e regulação

| | |
|-----------|------|
| Regulável | true |
|-----------|------|

Dados mecânicos e de revestimento

| | |
|-------------------------------|--------|
| Informações sobre o casquilho | PGJX36 |
|-------------------------------|--------|


Requisitos de design da luminária

| | |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura da lâmpada (Máx.) | 950 °C |
| Temperatura de "pinch" (Máx.) | 500 °C |
| Temperatura de "pinch" (Máx.) | 500 °C |

Dados do produto

| | |
|---|----------------------------------|
| Código do produto completo | 871829178508800 |
| Nome de produto da encomenda | MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4 |
| EAN/UPC – Produto | 8718291785088 |
| Código de encomenda | 78508800 |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4 |
| Material SAP | 928171405115 |
| Copiar peso líquido (peça) | 0,055 kg |

Desenho dimensional



MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| MSR Gold™ 1000 | 26 mm | 5,5 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 112 mm | 36,5 mm | 36 mm | 35,3 mm |
| MiniFastFit 1CT/4 | | | | | | | | | |

