



Espectáculo msr MiniFastFit

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX36 [PGJX36]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Principal aplicação	Entertainment
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	900 h
Descrição do sistema	MiniFastFit

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo luminoso (Mín.)	74000 lm
Fluxo luminoso (Nom.)	82000 lm

Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,321
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,330
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	82 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	80


Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	1000,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	11,4 A
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	198 V

Espectáculo msr MiniFastFit

Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	PGJX36
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	500 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829178508800

Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC – Produto	8718291785088
Código de encomenda	78508800
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	4
Material SAP	928171405115
Peso líquido SAP (Peça)	0,055 kg

Desenho dimensional



Product	D (max)	O (min)	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F (max)	F (min)
MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

MSR GOLD 1000 MiniFastFit

