



DJ/CLUB MiniFastFit

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base e ao suporte da lâmpada especialmente concebidos, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. O fácil manuseio e o design de equipamentos pequenos e compactos são possíveis devido ao tamanho compacto das lâmpadas, ao passo que a oscilação muito pequena proporciona uma sensação de luminosidade elevada e uma elevada intensidade de feixe.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

| Informações gerais | | Eficiência luminosa (nominal) (Mín.) | |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Casquilho | PGJX28 [PGJX28] | | 64 lm/W |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL [any] | | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) |
| Principal aplicação | Entertainment | | 71 lm/W |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 750 h | | Índice de restituição cromática (Nom.) |
| Descrição do sistema | MiniFastFit | | 80 |
| Dados técnicos de luminosidade | | Dados elétricos e de funcionamento | |
| Código da cor | 2 | Power (Rated) (Nom) | 300 W |
| Fluxo luminoso (Mín.) | 19170 lm | Corrente de lâmpada (Nom.) | 3,75 A |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 21300 lm | Tensão da alimentação de ignição (Mín.) | 207 V |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 288 | Controles e regulação | |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 306 | Regulável | true |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 9300 K | | |

DJ/CLUB MiniFastFit

Dados mecânicos e de revestimento

Informações sobre o casquilho PGJX28

Requisitos de design da luminária

Temperatura da lâmpada (Máx.) 950 °C

Temperatura de "pinch" (Máx.) 500 °C

Dados do produto

Código do produto completo 87182912211100

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome de produto da encomenda | MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4 |
| EAN/UPC – Produto | 8718291221111 |
| Código de encomenda | 22111100 |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4 |
| Material SAP | 928177105115 |
| Peso líquido SAP (Peça) | 0,062 kg |

Desenho dimensional



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|--------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4 | 23 mm | 5,0 mm | 65,8 mm | 67,8 mm | 66,8 mm | 126 mm |

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

