



Espectáculo msr MiniFastFit

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	PGJX28 [PGJX28]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	28.000 lm
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	310
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	320
Temperatura de cor correlacionada	6700 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	65 lm/W


Índice de restituição cromática (IRC)	60
Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	400 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	7,2 A
Controles e regulação	
Intensidade regulável	Sim
Dados do produto	
Full EOC	871829115828800

Espectáculo msr MiniFastFit

Nome de produto da encomenda	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16
Código de encomenda	15828800
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	16
Número de material (12NC)	928194005114

Nome do produto completo	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
EAN/UPC – Caixa	8718291158295

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

