



Ledinaire Streetlight – Simples e fácil

Ledinaire StreetLight

A Ledinaire Streetlight foi concebida com a transição para LED em mente. Quer se trate de renovar lâmpadas HID antigas ou iluminar uma nova rua para que os cidadãos se sintam seguros. A Ledinaire Streetlight oferece vantagens simples e um rendimento fiável.

Benefícios

- Classe de isolamento II
- Nível de proteção contra sobretensão padrão de 4 kV
- Elevada eficiência até 117 lm/W

Características

- Fácil de instalar
- Adequada para diferentes aplicações graças à distribuição de luz largura média
- As temperaturas de cor quente ou o branco neutro podem adaptar-se a vários locais
- Logística fácil

Aplicação

- Residencial
- Rodovias e ruas

Ledinaire StreetLight

Versions



LED module 3400 lm



LED module 7000 lm

Ledinaire StreetLight

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo -

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK07

Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 4 kV no modo diferencial e 4 kV no modo comum

Controles e regulação

Regulável false

Informações gerais

Difusão de feixe da luz da luminária -

Marca CE CE

Tipo de acessório de lente/difusor ótico Policarbonato

Controlador incluído true

Marca de inflamabilidade NO

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

Tipo de ótica -

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial >70

Dados técnicos de luminosidade

Ângulo de inclinação standard na entrada lateral 0°

Ângulo de inclinação standard no topo da coluna -

Rácio de fluxo luminoso ascendente 0

Dados mecânicos e de revestimento

Cor DGR

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Código da família das lâmpadas
51211599	BRP056 LED34/730 PSU 27W SLF CE	730 branco quente	LED34
51212299	BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE	730 branco quente	LED53
51208599	BRP056 LED35/740 PSU 27W SLF CE	740 branco neutro	LED35
51209299	BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE	740 branco neutro	LED55
51213999	BRP062 LED70/730 PSU 54W SLA CE	730 branco quente	LED70
51210899	BRP062 LED72/740 PSU 54W SLA CE	740 branco neutro	LED72

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada inicial	Fluxo luminoso inicial
51211599	BRP056 LED34/730 PSU 27W SLF CE	3000 K	2952,2 lm
51212299	BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE	3000 K	4606,6 lm
51208599	BRP056 LED35/740 PSU 27W SLF CE	4000 K	3101,1 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada inicial	Fluxo luminoso inicial
51209299	BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE	4000 K	4850,1 lm
51213999	BRP062 LED70/730 PSU 54W SLA CE	3000 K	6107,5 lm
51210899	BRP062 LED72/740 PSU 54W SLA CE	4000 K	6302,2 lm

