



CoreLine Malaga LED

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

CoreLine Malaga LED small - Não

A gama CoreLine Malaga LED é composta por dois tamanhos e utiliza um motor LED de design padronizado Philips como fonte de luz e um controlador para exterior de emissão fixa Philips Xitanium. Qualidade na qual pode confiar.; Simultaneamente, em muitos casos, o investimento na luminária CoreLine Malaga LED é equiparável a uma antiga luminária SON-T, incluindo a primeira lâmpada. Uma vez que o módulo LED na CoreLine Malaga LED dura toda a vida útil da luminária, basta a poupança conseguida com as várias substituições de lâmpadas necessárias na SON-T para obter retorno sobre o investimento nesta. O cabo alongado permite facilitar a instalação; não é necessário abrir a luminária para ligar o cabo de alimentação. Simultaneamente, a tampa em vidro plano pode ser removida para permitir aceder ao controlador para realização de manutenção, se necessário. A junção de funções e características faz com que a escolha da CoreLine Malaga LED seja uma decisão fácil. Como membro da gama CoreLine, a Malaga LED está disponível, com toda a facilidade, através dos Parceiros da Philips mais perto de si.; O CoreLine Malaga LED foi concebido de forma tão eficiente quanto possível, com o mesmo rendimento que as luminárias SON-T 50, 70, 100 e 150 W que substitui; fornece o nível correto de luz no lugar certo. A ótica de feixe médio (DM) proporciona uma eficiente distribuição na estrada. A combinação resulta em interessantes poupanças de energia que reduzem significativamente os custos operacionais. A redução no consumo de energia até 50% é realisticamente possível.; Estão disponíveis versões especiais com várias opções. Dado que se tratam de produtos especiais que se fabricam exclusivamente por encomenda, o seu prazo de entrega é maior. As opções disponíveis são:; Ótica de feixe largo (DW); Adição de dispositivo de proteção contra sobretensão 10 kV (SRG10); Acabamento de tinta com proteção contra sal marinho (MSP); Célula fotoelétrica Micro Mini Pro de 35 lux; Fusível incorporado (vidro) de 6 A.; Cabo flexível externo de 3 metros (H07RN-F); Nem todas estas opções podem ser combinadas umas com as outras. Consulte o seu parceiro Philips para obter detalhes em caso de interesse ou dúvida.

CoreLine Malaga LED

Dados do produto

Informações gerais	
Classe de proteção IEC	-
Marca CE	CE
Material	ALU
Ângulo	Não
Cor do acessório	ALU
Código da família de produtos	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	- V
Frequência de entrada	- Hz

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global	275 mm
Largura total	91 mm
Altura total	76 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	76 x 91 x 275 mm (3 x 3.6 x 10.8 in)


Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-

Dados do produto

Código do produto completo	871951462707900
Nome de produto da encomenda	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
EAN/UPC – Produto	8719514627079
Código de encomenda	62707900
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	910925868646
Peso líquido SAP (Peça)	1,075 kg

Desenho dimensional



AluRoad ZRP220

