

MasterConnect LEDtube EM/mains T8



MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Apresentamos os MasterConnect LEDtubes: lâmpadas LED T8 retrofit inteligentes que lhe proporcionam uma forma fácil e simples de atualizar para a iluminação conectada. Basta configurar com uma aplicação intuitiva e os tubos LED MasterConnect podem ser programados para maximizar as poupanças de energia, ao mesmo tempo que fornecem luz automatizada e sem fios para o seu conforto e comodidade. Além disso, são totalmente dimensionáveis e atualizáveis. Se pretender desfrutar de benefícios adicionais, como o controlo remoto ou um painel de gestão, pode simplesmente manter as lâmpadas atualmente instaladas e adicionar um gateway para desfrutar de todas as vantagens de um sistema baseado na nuvem. Não há melhor forma de atualizar uma solução de iluminação para um nível superior.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	60000 h
Ciclo de comutação	200000
Referência de medição de fluxo	Sphere
Nível	MasterConnect
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Abertura de feixe (Nom.)	160 °
Fluxo luminoso (Nom.)	1050 lm
Designação da cor	Cool White (CW)

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	37 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	34 mA
Potência equivalente	18 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Fator de potência (Nom.)	0.9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	40 °C

Controles e regulação

Regulável	Regulação sem fios
-----------	--------------------

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento do produto	600 mm
Forma da lâmpada	Tubo, dupla extremidade

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	D
---------------------------------	---

Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS TUV Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	406206

Dados do produto

Código do produto completo	871869971748300
Nome de produto da encomenda	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8
EAN/UPC – Produto	8718699717483
Código de encomenda	71748300
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929002295302
Copiar peso líquido (peça)	0,150 kg


Desenho dimensional




MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Dados fotométricos




MC LEDtube 7W G13 1050lm 840



MC LEDtube G13 840


MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Dados fotométricos




MC LEDtube G13


Vida útil




FailureRate



LifetimeVsTc



MC LEDtube 7W 60K LumenVsTc



Lumen Maintenance Diagram

MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram

