



# Uma solução de revenda flexível e económica

## GreenSpace Accent Gridlight

Graças à família GreenSpace Accent, os revendedores e os gestores de edifícios podem agora efetuar a mudança de CDM para LED e desfrutar das vantagens da qualidade da luz Philips PerfectAccent, bem como de uma poupança de energia significativa: tudo isto com um investimento inicial razoável. O recorte regular e os dois grampos da GreenSpace Accent Gridlight tornam rápida e fácil a instalação de adaptação por um único técnico de instalação. Para revendedores de vestuário, a GreenSpace Accent Gridlight também está disponível com toques de luz especiais para apresentar as roupas e os artigos disponíveis sob a melhor luz. CrispWhite é a escolha evidente para que os revendedores de vestuário possam fazer com que as cores surjam ricas e intensas, mantendo os brancos brilhantes. A PremiumWhite é a melhor alternativa CDM Elite para uma elevada restituição cromática com uma atmosfera de cor quente.

### Benefícios

- Substituição sem complicações das luminárias encastradas CDM
- Rápido retorno do investimento em comparação com as luminárias CDM, devido à elevada eficiência do sistema
- Iluminação de realce de alta qualidade, graças à assinatura de luz do refletor PerfectAccent

### Características

- Luminária adaptada CDM
- Design simples e robusto
- Eficácia elevada
- Qualidade da luz Philips PerfectAccent

# GreenSpace Accent Gridlight

## Aplicação

- Lojas de revenda, especialmente lojas de vestuário

## Especificações

<b>Tipo</b>	GD301B GD302B
<b>Fonte de luz</b>	Módulo LED não substituível
<b>Difusão de feixe da luminária</b>	12°, 24°, 36°
<b>Fluxo luminoso inicial</b>	2700, 3400, 5400 lm
<b>Temperatura de cor correlacionada inicial</b>	3000 K
<b>Temperatura ambiente</b>	+10 to +40°C
<b>Controlador</b>	Unidade de fonte de alimentação externa (PSE-E) Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa (PSED-E) Unidade de fonte de alimentação externa (PSU) (PSU-E)

<b>Tensão de entrada</b>	220-240 V
<b>Regulação</b>	false, true
<b>Material</b>	Compartmento: alumínio
<b>Cor principal da luminária</b>	WH
<b>Difusor ótico</b>	PC
<b>Ligação</b>	Conector de encaixe e gancho (Conector de encaixe e gancho)
<b>Acessórios</b>	Sem acessórios
<b>Observações</b>	Compatibilidade com CC disponível por predefinição para todas as opções de dupla ligação à rede elétrica

## Versions



GD302B



GD301B

## Detalhes do produto

GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP08



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_BK-DP02



# GreenSpace Accent Gridlight

## Detalhes do produto

GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_BK-DP06



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP01



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP04



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP05



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP11



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS302B\_WH-DP12



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP09



GreenSpace\_Accent\_Gridlight-  
RS301B\_WH-DP10



# GreenSpace Accent Gridlight

## Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	+10 to +40°C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

## Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

## Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
-------------------	-----------

## Informações gerais

Abertura de feixe da fonte de luz	120 °
Casquilho	-
Marca CE	CE
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC
Driver incluído	true
Marca ENEC	ENEC
Marca de inflamabilidade	F
Equipamento	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Fonte de luz substituível	false
Marca UL	Não

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

## Dados mecânicos e de revestimento

Cor	WH
-----	----

## Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	-
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	-
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	-
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	-
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	1%
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	1%
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	1%
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	-
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	-
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	-
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	-
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	-

## Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Order Code	Full Product Name	Regulável
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	false	07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	true
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	false	07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	false
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	false	16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	false
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	false	07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	false
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	false	07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	false
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	true	16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	false
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	true	16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	false

## Informações gerais (1/2)

## GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Código da família das lâmpadas	Número de unidades de equipamento	Número de fontes de luz
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	Classe de segurança I	LED17S	2	2
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Classe de segurança II	LED27S	2	2
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	Classe de segurança I	LED17S	2	2
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	Classe de segurança II	LED27S	2	2
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	Classe de segurança II	LED27S	2	2
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	Classe de segurança II	LED27S	2	2
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	Classe de segurança II	LED27S	2	2

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Código da família das lâmpadas	Número de unidades de equipamento	Número de fontes de luz
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	Classe de segurança II	LED27S	2	2
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	Classe de segurança II	LED27S	2	2
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	Classe de segurança II	LED27S	2	2
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	Classe de segurança II	LED27S	1	1
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	Classe de segurança II	LED27S	1	1
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	Classe de segurança II	LED27S	1	1
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	Classe de segurança II	LED27S	1	1

### Informações gerais (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	Código da família de produtos
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	24	GD302B
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	24	GD302B
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	24	GD302B
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	24	GD302B
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	24	GD302B
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	24	GD302B
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	24	GD302B
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	24	GD302B

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	Código da família de produtos
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	24	GD302B
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	36	GD302B
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	24	GD301B
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	12	GD301B
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	24	GD301B
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	36	GD301B

### Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	118,0555555555556 lm/W	3400 lm
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40) SDCM <3	≥80	114,8936170212766 lm/W	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	(0.42,0.39) SDCM <3	≥90	103,65853658536587 lm/W	3400 lm

## GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Índice de restituição cromática		Fluxo luminoso inicial
			inicial	Eficiência da luminária LED inicial	
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	(0.42,0.39)	≥90	105,88235294117646	5400 lm
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	(0.42,0.39)	≥90	105,88235294117646	5400 lm
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm
07627600	GD302B LED27S/PW930	(0.42,0.39)	≥90	105,88235294117646	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Índice de restituição cromática		Fluxo luminoso inicial
			inicial	Eficiência da luminária LED inicial	
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	5400 lm
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	2700 lm
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	2700 lm
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	2700 lm
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	(0.43,0.40)	≥80	114,8936170212766	2700 lm

### Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	14.5 W
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	47 W
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	33 W
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	51 W
97403200	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	47 W
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	47 W
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	51 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	47 W
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	51 W
16013500	GD302B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	47 W
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	23.5 W
07622100	GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW-L	23.5 W
16011100	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW-L	23.5 W
16012800	GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW-L	23.5 W

## GreenSpace Accent Gridlight

