



Philips Espectáculo MSD

Espectáculo MSD

Estas lâmpadas compactas de extremidade única permitem uma recolha otimizada da luz e um controlo de feixe eficaz, ao mesmo tempo que proporcionam temperaturas de cor da luz do dia, contribuindo para criar um óptimo brilho em palcos e um entretenimento com cores vivas. Devido ao facto de oferecerem uma utilização prolongada ao longo da vida útil, ajudam a minimizar o custo de propriedade, com menos substituições de lâmpadas e custos menores em termos de horas de manutenção.

Benefícios

- Recolha otimizada de luz
- Low cost of ownership
- Brilho em palco

Características

- Conceito de lâmpada de extremidade única
- Long life
- Temperaturas de cor da luz do dia

Aplicação

- Display lighting
- Iluminação de discotecas
- Fibre optics

Avisos e Segurança



- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Espectáculo MSD

Versions



Desenho dimensional



Product	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 200/2	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/4		mm			mm			mm	
MSD 250	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/4		mm			mm			mm	
MSD 250/2	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
30H 1CT/4		mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD 150/2. 1CT/4	20 mm	5,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Controles e regulação

Regulável false

Informações gerais

Vida útil até 50% de falhas (Nom.) 3000 h

Posição de funcionamento UNIVERSAL

Descrição do sistema na

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
41590000	MSD 200/2 1CT/4	3,4 A	200 W

Espectáculo MSD

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
41588700	MSD 250 1CT/4	3 A	250 W
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	3 A	250 W
41598600	MSD 150/2. 1CT/4	1,85 A	150 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Principal aplicação
41590000	MSD 200/2 1CT/4	GY9.5	Studio/Disco
41588700	MSD 250 1CT/4	GY9.5	Studio/Disco

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Principal aplicação
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	GY9.5	Studio/Disco
41598600	MSD 150/2. 1CT/4	G12	Entertainment

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de restituição cromática		
				(Nom.)		
				Fluxo luminoso (Min.)	Fluxo luminoso (Nom.)	
41590000	MSD 200/2 1CT/4	670 (2)	6600 K	70	11340 lm	12600 lm
41588700	MSD 250 1CT/4	-	6700 K	75	15000 lm	18000 lm
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	850	8100 K	70	16000 lm	18000 lm
41598600	MSD 150/2. 1CT/4	2	8500 K	62	9450 lm	10500 lm

Colour Rendering Diagrams

