



Philips DJ/CLUB

DJ/CLUB Dicróica

A longa vida útil da maioria das lâmpadas de baixa tensão de halogéneo é ainda prolongada pela tecnologia P3 com características únicas desenvolvida pela Philips. Isto permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, prolongando assim a vida útil da lâmpada, reduzindo as falhas precoces e resultando em menos custos em horas de manutenção. A tecnologia P3 assegura igualmente a consistência da emissão de luz de alta qualidade e permite que a lâmpada seja utilizada em qualquer posição de acendimento, o que permite o desenho de equipamentos mais compactos. Além disso, o filamento compacto produz uma luz branca pura e uma intensidade de feixe elevada para a obtenção de cores naturais fidedignas em palco, sem pontos críticos.

Benefícios

- Custos de substituição de lâmpadas mais baixos
- High beam intensity
- Cores puras em palco
- Permite uma utilização criativa, sem pontos críticos, nem sombras

Características

- Vida útil até 1000 horas devido à "Pinch Protection" da Philips
- Filamento compacto
- Luz branca
- Distribuição da luz equilibrada


Aplicação

- Estas lâmpadas são especialmente adequadas para discotecas, feixes em movimento, luminárias

Versions



Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm

Controles e regulação

Regulável true

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão (Nom.) 24 V

Informações gerais

Casquilho GX5.3

Dados técnicos de luminosidade

Índice de restituição cromática (Nom.) 100

Dados mecânicos e de revestimento

Material da lâmpada Quartz-UV Open

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Potência (Nominal) (Nom.)
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	250 W

Order Code	Full Product Name	Potência (Nominal) (Nom.)
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código Ansi	Código LIF	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Principal aplicação	Posição de funcionamento	Código Philips
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	EJL	A1/252	50 h	Projection	S90	13164
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	ELC-5H	-	500 h	Projection	S90	13163
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	ELC-10H	A1/259-10H	1000 h	Disco/Theatre	UNIVERSAL	13163

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	1100 lm
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	-

Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	R50

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

