



Philips Eletrocutores para insetos

Eletrocutores para insetos BL PL-S/PL-L

Com um espectro otimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S e PL-L são perfeitas para atrair insectos. Não produzem praticamente emissões UV-B e, como tal, são perfeitamente seguras. Além do mais, com o mais baixo conteúdo de mercúrio na indústria e 100% isentas de chumbo, estas lâmpadas representam uma excelente escolha a nível ambiental. Por outro lado, a disponibilidade de uma vasta gama de formas (rectas (T5, T8, T12), circulares (TL-E) e compactas (PL-S/PL-L)) e potências permite todos os tipos de designs para os electrocutores de insectos.

Benefícios

- Corresponde perfeitamente à sensibilidade das moscas domésticas e desta forma atrai mais insectos
- Segurança na utilização
- Boa escolha do ponto de vista ambiental
- Liberdade de design

Características

- Emite radiação UV-A de ondas longas no intervalo de 350-400 nm
- Taxa UV-B/UV-A inferior a 0,1% (UV-B 280-315 nm)
- 100% isentas de chumbo
- Baixo teor de mercúrio
- Formato compacto da lâmpada

Aplicação

- Armadilhas para insectos, electrocutores electrónicos de insectos

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Eletrócutores para insetos BL PL-S/PL-L

Versions



Informações gerais

Principal aplicação	Insect traps
---------------------	--------------

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência (Nominal)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	60 V	8,6 W
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	89 V	11,6 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Potência (Nominal)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	58 V	18 W
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	0,345 A	87 V	24 W
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	0,435 A	106 V	36 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Vida útil (Nom.)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	1000 h	2000 h
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	8000 h	2000 h

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Vida útil (Nom.)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11	15000 h	5000 h
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	2G11	15000 h	2000 h
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2G11	11000 h	-

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Designação da cor
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	210	Ultra Violet A
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	210	Ultra Violet A

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Designação da cor
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	10	Ultra Violet A
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	210	Ultra Violet A
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	210	-

Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2xT12
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2xT12
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2xT16

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	2xT16
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2xT16

UV

Eletrócutores para insetos BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Radiação UV-A 100 h (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	1,66 W	0,1 %
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2,81 W	-

Order Code	Full Product Name	Radiação UV-A 100 h (IEC)	UV-B/UV-A (IEC)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	3,5 W	-
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	4,9 W	-
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	8,5 W	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	-	-
95201180	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
95206640	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	4,4 mg	4,2 mg
26481740	PL-L 36W/10/4P 1CT/25	2,1 mg	2,0 mg

