



Foco LED compacto

StoreFit

Os revendedores procuram continuamente formas de reduzir a respetiva pegada ambiental e os custos energéticos. Com a ST210, as luminárias CDM convencionais podem ser substituídas por LEDs sem dificuldades, levando a um consumo de energia significativamente inferior. O design subtil e compacto reduz a visibilidade do produto na loja e mantém a atenção do cliente nos artigos. Sendo um projetor LED acessível, este foco pode permitir começar a poupar no consumo de energia imediatamente.

Benefícios

- A cabeça de foco pequena permite um design muito discreto
- Substituição LED perfeita para luminárias CDM convencionais
- Investimento inicial reduzido

Características

- Até 3900 lm
- Disponível com acabamento em branco ou preto
- Disponível em 3000 K, 4000 K e PremiumWhite 3000 K
- Disponível com um refletor de feixe médio ou feixe largo

Aplicação

- Lojas de conveniência
- Supermercados e hipermercados
- Lojas de vestuário

Versions



ST210T



ST210T



ST210T



ST210T



ST210Y StoreFit CL trunk gen2 - 24°

Detalhes do produto




ST210T aiming flexibility



ST210T front view



ST210T back view



StoreFit for CoreLine Trunking - connections

Detalhes do produto



StoreFit For Coreline Trunking - front view



StoreFit For Coreline Trunking - side view

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -10 to +35°C

Adequado para uma comutação aleatória Não aplicável

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK02

Código de proteção de entrada IP20

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Abertura de feixe da fonte de luz 120 °

Marca CE CE

Driver incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade NO

Teste de resistência do cabo Temperatura 650 °C, duração 30 s

Fonte de luz substituível false

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	-
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	-
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	-
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	-
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	-
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	-
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	-
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	-
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	-
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	-
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	-
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	-
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	-
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	-
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	-
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	-
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	-
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	1%
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	-
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	1%
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	-
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	1%
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	-
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	1%
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	-
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	1%
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	-
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	1%
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	-
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	1%

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Order Code	Full Product Name	Regulável
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	false	96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	false
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	false	96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	false
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	false
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	false
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	false
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	false
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	false
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	false
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	false
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	false
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	false
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	false
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	false
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	Regulação sem fios
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	false
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	Regulação sem fios
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	false
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	Regulação sem fios
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	false
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	Regulação sem fios
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	false
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	Regulação sem fios
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	false
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	Regulação sem fios
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	false
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	Regulação sem fios

Informações gerais (1/2)

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Tipo de acessório de lente/ difusor ótico	Número de unidades de equipamento	Tipo de ótica
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	Classe de segurança I	Não	1	MB
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	Classe de segurança I	Não	1	WB
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	Classe de segurança I	Não	1	MB
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	Classe de segurança I	Não	1	WB
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	Classe de segurança I	Não	1	MB
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	Classe de segurança I	Não	1	WB
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	Classe de segurança I	Não	1	MB
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	Classe de segurança I	Não	1	WB
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	Classe de segurança I	Não	1	MB
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	Classe de segurança I	Não	1	WB

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Tipo de acessório de lente/ difusor ótico	Número de unidades de equipamento	Tipo de ótica
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	Classe de segurança I	Não	1	MB
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	Classe de segurança I	Não	1	WB
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	Classe de segurança I	Não	1	MB
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	Classe de segurança I	Não	1	WB
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	Classe de segurança I	Não	1	MB
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	Classe de segurança I	Não	1	WB
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Tipo de acessório de lente/ difusor ótico	Número de unidades de equipamento	Tipo de ótica
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97325400	ST210Y LED27S/ PW930 PSU MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97326100	ST210Y LED27S/ PW930 DIA MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Tipo de acessório de lente/ difusor ótico	Número de unidades de equipamento	Tipo de ótica
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97331500	ST210Y LED39S/ PW930 PSU MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)
97332200	ST210Y LED39S/ PW930 DIA MB WH	Classe de segurança II	-	2	MB-H (MB)

Informações gerais (2/2)

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	ST210T
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	ST210T
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	ST210T
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	ST210T
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	ST210T
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	ST210T
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	ST210T
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	ST210T
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	ST210T
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	ST210T
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	ST210T
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	ST210T
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	ST210T
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	ST210T
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	ST210T
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	ST210Y
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	ST210Y
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	ST210Y
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	ST210Y
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	ST210Y
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	ST210Y
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	ST210Y
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	ST210Y
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <4	3000 K	≥80	117 lm/W
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <6	3000 K	≥80	117 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <4	4000 K	≥80	117 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial
96840300	ST210T LED25S/84 O PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <6	4000 K	≥80	117 lm/W
96830400	ST210T LED25S/83 O PSU MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	≥80	117 lm/W
96831100	ST210T LED25S/83 O PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <5	3000 K	≥80	117 lm/W
96842700	ST210T LED25S/84 O PSU MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	≥80	117 lm/W
96843400	ST210T LED25S/84 O PSU WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <5	4000 K	≥80	117 lm/W
96833500	ST210T LED39S/83 O PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <4	3000 K	≥80	116 lm/W
96834200	ST210T LED39S/83 O PSU WB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <6	3000 K	≥80	116 lm/W
96845800	ST210T LED39S/84 O PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <4	4000 K	≥80	116 lm/W
96846500	ST210T LED39S/84 O PSU WB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <6	4000 K	≥80	116 lm/W
96836600	ST210T LED39S/83 O PSU MB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	≥80	116 lm/W
96837300	ST210T LED39S/83 O PSU WB BK	(0.4338, 0.4030) SDCM <5	3000 K	≥80	116 lm/W
96848900	ST210T LED39S/84 O PSU MB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	≥80	116 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial
96849600	ST210T LED39S/84 O PSU WB BK	(0.3818, 0.3797) SDCM <5	4000 K	≥80	116 lm/W
97319300	ST210Y LED19S/FM T PSU MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>80	76 lm/W
97320900	ST210Y LED19S/FM T DIA MB WH	(0.406, 0.350) SDCM <3	3000 K	>80	79 lm/W
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	>80	121 lm/W
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	>80	126 lm/W
97323000	ST210Y LED27S/84 O PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	>80	121 lm/W
97324700	ST210Y LED27S/84 O DIA MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	>80	126 lm/W
97325400	ST210Y LED27S/ PW930 PSU MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	123 lm/W
97326100	ST210Y LED27S/ PW930 DIA MB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	125 lm/W
97327800	ST210Y LED39S/83 O PSU MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	>80	122 lm/W
97328500	ST210Y LED39S/83 O DIA MB WH	(0.4338, 0.4030) SDCM <3	3000 K	>80	124 lm/W
97329200	ST210Y LED39S/84 O PSU MB WH	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	>80	127 lm/W
97330800	ST210Y LED39S/84	(0.3818, 0.3797) SDCM <3	4000 K	>80	129 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial
	0 DIA MB WH				
97331500	ST210Y LED39S/	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Índice de restituição cromática inicial	Eficiência da luminária LED inicial
	PW930 PSU MB WH				
97332200	ST210Y LED39S/	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	101 lm/W
	PW930 DIA MB WH				

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	2500 lm	20.5 W
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	2500 lm	20.5 W
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	2500 lm	20.5 W
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	2500 lm	20.5 W
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	2500 lm	20.5 W
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	2500 lm	20.5 W
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	2500 lm	20.5 W
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	2500 lm	20.5 W
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	3900 lm	32.5 W
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	3900 lm	32.5 W
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	3900 lm	32.5 W
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	3900 lm	32.5 W
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	3900 lm	32.5 W
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	3900 lm	32.5 W
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	3900 lm	32.5 W
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	3900 lm	32.5 W
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	1900 lm	55 W

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	1900 lm	53 W
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	2700 lm	39.5 W
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	2700 lm	38 W
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	2700 lm	39.5 W
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	2700 lm	38 W
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	2700 lm	45.5 W
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	2700 lm	44.5 W
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	3900 lm	62 W
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	3900 lm	61 W
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	3900 lm	62 W
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	3900 lm	61 W
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	3900 lm	76 W
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	3900 lm	75 W

Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Cor
96827400	ST210T LED25S/830 PSU MB WH	WH
96828100	ST210T LED25S/830 PSU WB WH	WH
96839700	ST210T LED25S/840 PSU MB WH	WH
96840300	ST210T LED25S/840 PSU WB WH	WH
96830400	ST210T LED25S/830 PSU MB BK	BK
96831100	ST210T LED25S/830 PSU WB BK	BK
96842700	ST210T LED25S/840 PSU MB BK	BK
96843400	ST210T LED25S/840 PSU WB BK	BK
96833500	ST210T LED39S/830 PSU MB WH	WH
96834200	ST210T LED39S/830 PSU WB WH	WH
96845800	ST210T LED39S/840 PSU MB WH	WH
96846500	ST210T LED39S/840 PSU WB WH	WH
96836600	ST210T LED39S/830 PSU MB BK	BK
96837300	ST210T LED39S/830 PSU WB BK	BK
96848900	ST210T LED39S/840 PSU MB BK	BK

Order Code	Full Product Name	Cor
96849600	ST210T LED39S/840 PSU WB BK	BK
97319300	ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH	WH
97320900	ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH	WH
97321600	ST210Y LED27S/830 PSU MB WH	WH
97322300	ST210Y LED27S/830 DIA MB WH	WH
97323000	ST210Y LED27S/840 PSU MB WH	WH
97324700	ST210Y LED27S/840 DIA MB WH	WH
97325400	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH	WH
97326100	ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH	WH
97327800	ST210Y LED39S/830 PSU MB WH	WH
97328500	ST210Y LED39S/830 DIA MB WH	WH
97329200	ST210Y LED39S/840 PSU MB WH	WH
97330800	ST210Y LED39S/840 DIA MB WH	WH
97331500	ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH	WH
97332200	ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH	WH

