



# Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

## 6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho otimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5.3 [ G5.3]
Código Philips	6390
Código Ansi	DZA
Código LIF	-
Posição de funcionamento	S90 [ s90]
Principal aplicação	Projection
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	570 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3100 K
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	30 W
Tensão (Nom.)	10.8 V

## Halógeno para Aplicações Industriais Microporjecção

### Dados mecânicos e de revestimento

Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Forma do filamento	Flat
Dimensões de filamento LxA	3.5x1.25

### Requisitos de design da luminária


Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C

### Dados do produto

Código do produto completo	871869669021500
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24
EAN/UPC – Produto	8718696690215
Código de encomenda	69021500
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	822234361803
Peso líquido (Peça)	7,000 g

## Desenho dimensional



6390 30W G5.3 10.8V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
6390 30W	8,5 mm	26,75	27,25	27	1,65 mm	1,50	1,47 mm	44 mm
G5.3 10.8V		mm	mm	mm		mm		
1CT/24								

