



# FlexBlend, suspensa

## SP340Z CPSS ACL WH

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - - V - - Hz - - - Não - - - - -  
WH

A Philips FlexBlend é uma atraente família de luminárias montadas em superfície e suspensas, em conjunto com a Flexblend encastrada. A gama de luminárias permite que os proprietários de edifícios melhorem as suas operações de iluminação, disponibilizando iluminação conforme às normas de escritório com um retorno do investimento num prazo entre 3 e 4 anos.;A FlexBlend fornece a flexibilidade necessária através da adaptabilidade do design. Isto permite instalar facilmente as luminárias no local, em qualquer momento. Mesmo quando a atual luminária é suspensa, amanhã pode ser adaptada para uma instalação montada em superfície no local. O contrário também é possível. A gama de luminárias montadas em superfície e suspensas ajusta-se a vários espaços de escritório diferentes, tais como escritório "open space", corredores, receção ou salas de reunião.;A FlexBlend está disponível em linhas de produtos e de forma independente, utilizando o mesmo módulo de iluminação. Isto possibilita a opção de utilização da FlexBlend de forma independente hoje e como parte de uma linha amanhã. O controlador está integrado na luminária.;Dado que a tecnologia está em rápida mudança, também é expectável que a solução de iluminação ideal esteja pronta para incorporar inovações que podem ajudar a otimizar ainda mais as operações. Por este motivo, a FlexBlend tem disponíveis todas as opções de conectividade e opções preparadas para o futuro. Como luminária System Ready, pode ser emparelhada com sistemas de gestão de iluminação, tal como o Philips SpaceWise, e com sistemas de iluminação baseados em software, tais como o Interact Office com fios (PoE) e Interact Office sem fios, e/ou inovações de sensores existentes ou futuras. A gama de luminárias está, desta forma, preparada para o futuro e pode ser fornecida sem qualquer componente de sistema, podendo ser atualizada no local numa fase posterior. Uma oportunidade interessante para novas instalações e renovações.

## FlexBlend, suspensa

### Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

### Dados do produto

Informações gerais	
Classe de proteção IEC	-
Material	PC
Ângulo	Não
Cor do acessório	WH
Código da família de produtos	SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

  

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	- V
Frequência de entrada	- Hz

  

Dados mecânicos e de revestimento	
Altura total	70 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-

  

Dados do produto	
Código do produto completo	871951410607900
Nome de produto da encomenda	SP340Z CPESS ACL WH
EAN/UPC – Produto	8719514106079
Código de encomenda	10607900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	910925867348
Peso líquido SAP (Peça)	0,400 kg

