



# ClearFlood

## BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU

ClearFlood - LED module 20000 lm - LED - Unidade de fonte de alimentação - Simétrico - ALU

ClearFlood é uma gama de iluminação com projectores que permite escolher o número exacto de lúmens necessário para a sua aplicação. Concebida com base em LEDs de última geração e ópticas de eficiência extremamente elevada, esta solução muito competitiva oferece uma relação lux/euro líder no sector, bem como poupanças de energia significativas. A opção entre diferentes ópticas abre novas possibilidades de aplicação para LEDs. ClearFlood é fácil de instalar e ideal para substituir pontos de luz convencionais, uma vez que utiliza as mesmas colunas e instalação eléctrica. A selecção do pacote lumínico necessário também é uma tarefa simples.

### Dados do produto

Informações gerais			
Número de fontes de luz	82	Ligação	Unidade de ligação de 3 polos
Código da família das lâmpadas	LED200 [ LED module 20000 lm]	Cabo	Não
Versão da lâmpada	4S [ 4th generation, screw fixation]	Classe de protecção IEC	Classe de segurança I
Cor da fonte de luz	740 branco neutro	Teste de resistência do cabo	Temperatura 960 °C, duração 5 s
Fonte de luz substituível	true	Marca de inflamabilidade	F [ F]
Número de unidades de equipamento	2	Marca CE	CE
Equipamento	EB [ Eletrónico]	Marca ENEC	ENEC
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [ Unidade de fonte de alimentação]	Marca UL	Não
Controlador incluído	true	Período de garantia	5 anos
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [ vidro liso]	Tipo de ótica exterior	Simétrico
Difusão de feixe da luz da luminária	130° x 97°	Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica
Interface de controlo	Não		

	entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10. * A temperaturas ambiente extremas, a luminária pode diminuir automaticamente a intensidade da luz para proteger os componentes
Fluxo luminoso constante	Não
Peças sobresselentes disponíveis	Sim
Número de produtos em MCB (16 A tipo B)	4
Serviços de ciclo de vida	MNT
Risco fotobiológico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Reciclabilidade do produto	80%
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Marca WEEE	WEEE
Tipo de motor de fonte de luz	LED
Classe de manutenção	A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
Código da família de produtos	BVP650 [ ClearFlood]

## Dados técnicos de luminosidade

Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Fluxo luminoso inicial a 25 °C	17704 lm
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	0°

## Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de sinal de controlo	-
Corrente de irrupção	53 A
Tempo de irrupção	0,3 ms
Corrente do controlador	555 mA
Fator de potência (Máx.)	0.98
Fator de potência (Mín.)	0.98
Fator de potência (Nom.)	0.9

## Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

## Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material refletor	-
Material da ótica	AC
Material de lente/difusor ótico	Vidro
Material de fixação	Steel

Dispositivo de montagem	MBA [ Suporte de montagem ajustável]
Forma da lente/difusor ótico	FT
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Binário	35
Comprimento global	562 mm
Largura total	580 mm
Altura total	95 mm
Área projetada eficaz	0,26 m <sup>2</sup>
Cor	ALU
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	95 x 580 x 562 mm (3.7 x 22.8 x 22.1 in)

## Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [ IK09]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	17800 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Eficiência da luminária LED inicial	146 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de restituição cromática inicial	70
Cromaticidade inicial	(0.380, 0.390) SDCM <5
Potência de entrada inicial	122 W
Tolerância de consumo de energia	+/-11%

## Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h	10 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 100 000 h	L97

## Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
Temperatura ambiente de desempenho	25 °C
Tq	

## Dados do produto

Código do produto completo	871869909034000
Nome de produto da encomenda	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU
EAN/UPC – Produto	8718699090340
Código de encomenda	09034000
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	1
Material SAP	912300023512
Peso líquido (Peça)	14,700 kg





Desenho dimensional



ClearFlood BVP650/651

Dados fotométricos



OFCS1\_BVP650T251xLED200-4S740S

OFPC1\_BVP650T251xLED200-4S740S

