



# HID-Constant wattage BSX for SOX

## BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E

### Dados do produto

Informações gerais	
Código da aplicação	H66
Design	CW-173/44
Tipo de lâmpada	SOX-E
Número de lâmpadas	1 piece/unit

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	230-240 V
Frequência de entrada	50 Hz
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%-+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%-+10%
Perdas de potência (Nom.)	10.5 W

Cabeamento	
Comprimento do cabo descarnado	6.0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0.75-2.50 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector	Parafuso

Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	36 W
Ignitor recomendado	ignitor SX72 (913654059066)

Temperatura	
Temperatura de armazenamento (Máx.)	80 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-25 °C
Temperatura de bobinagem (Máx.)	130 °C
Delta-T condições normais	55 °C

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto	
Código do produto completo	871150092003499
Nome de produto da encomenda	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44
EAN/UPC – Produto	8711500920034
Código de encomenda	92003499
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	913653920526
Peso líquido (Peça)	1,700 kg

## HID-Constant wattage BSX for SOX

### Desenho dimensional

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
50Hz CW-173/44		mm	mm	mm	mm	mm

BSX 36 H66 230-240V 50Hz CW-173/44

