



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V

Controladores eletrônicos de elevada fiabilidade para lâmpadas SON concebidos para poupar energia através de uma maior eficiência de iluminação do que os controladores magnéticos e para reduzir os custos de manutenção graças à vida útil até 50 000 horas.

Dados do produto

Informações gerais	
Tipo de lâmpada	SON/CDO
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Adequado para utilização no exterior	Sim
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	17
Lâmpada predefinida seleccionada	SON/CDO 50
Reinício automático	Não

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de rede mínima operacional (Mín.)	172 V
Frequência de funcionamento (Nom.)	0.145 kHz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,95
Tempo de ignição (Máx.)	30 s
Tempo de ignição (Nom.)	10 s
Tensão de arranque (Máx.)	2,5 kV
Tempo de desativação da ignição (Nom.)	20 min

Desempenho da tensão de rede (CA)	198-254V
Segurança da tensão de rede (CA)	180-264V
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,7 mA
Tensão de pico de output (Máx.)	250 V
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms
Tolerância mínima da potência	-5%/+5%
Corrente de entrada (Nom.)	0.26 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	28 A
Potência nominal da lâmpada	50 W

Cabeamento

Capacidade do cabo de output de ligação de ambos os outputs (Máx.)	150 pF
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,5 m
Comprimento do cabo descarnado	10.0-11.0 mm
Secção transversal do cabo de contacto do balastro	0.50-2.50 mm ²
Tipo de conector	WAGO série 804

PrimaVision BasePerform

Características do sistema

Potência da lâmpada-balastro nominal	56 W
Potência da lâmpada nominal em CDO	50 W
Potência do sistema em CDO	56 W
Potência da lâmpada com CDO	50 W
Perda de energia com CDO	6 W
Potência nominal da lâmpada com SON	50 W
Potência do sistema em SON	56 W
Potência da lâmpada com SON	50 W
Perda de potência em SON	6 W

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.)	55 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-30 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	55 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-30 °C
Vida útil da caixa em T (Nom.)	80 °C
Caixa em T desligada (Mín.)	90 °C

Controles e regulação

Definições de lâmpadas programáveis	None
Controlos integrados predefinidos	None
Opções de regulação programáveis	None
Proteção da entrada de controlo	Sim (Basic insulation)


Dados mecânicos e de revestimento

Compartimento	C3
---------------	----

Aprovação e aplicação

Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Luminária com classificação IP	20

Desenho dimensional



HID-PV Base 50 SON C3 220-240V

Proteção da temperatura ativa	Sim
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	CISPR15 Edition 7.2
Standard de segurança	IEC 607, 609, 926, 928 [Não existe nenhum padrão para os controladores de lâmpadas HID. Requisitos nestes padrões a serem utilizados se forem considerados relevantes para o produto.]
Padrão de qualidade	ISO 9000:2000
Norma ambiental	ISO 14001
Norma de emissão de corrente harmónica	IEC 61000-3-2
Standard de vibração	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Impactos standard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Padrão de humidade	EN 61347-2-12 clause 11
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
Nível de zumbido e ruído	< 30 dB(A)

Dados do produto

Código do produto completo	871869653147100
Nome de produto da encomenda	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON C3 220-240V
EAN/UPC – Produto	8718696531471
Código de encomenda	53147100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
N.º material (12NC)	913712008666
Peso líquido (Peça)	0,230 kg

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base HID-PV	4,5 mm	32,0	141,0	128,5	75,0	63,7
Base 50 SON C3		mm	mm	mm	mm	mm
220-240V						

