



Halogéneo para Aplicações Industriais

14501 150W GX5.3 20V

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada (Nom.)		3150 K
Casquilho	GX5.3 [GX5.3]	Índice de restituição cromática (Nom.)		100
Código Philips	14501	Dados elétricos e de funcionamento		
Código ANSI	DDL	Power (Rated) (Nom)	150 W	
Código LIF	-	Tensão (Nom.)	20 V	
Posição de funcionamento	S105 [s105]	Controles e regulação		
Principal aplicação	Projection	Regulável	true	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	500 h	Dados mecânicos e de revestimento		
Código J	-	Informações sobre o casquilho	na [-]	
Dados técnicos de luminosidade				
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	400 lm			

Halogéneo para Aplicações Industriais

Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Acabamento do refletor	Facetted
Forma do filamento	-
Dimensões de filamento LxA	-

Requisitos de design da luminária


Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C
Distância de trabalho WD	165 mm

Dados do produto

Código do produto completo	871150041061030
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	DDL 150W 20V 24PK
EAN/UPC – Produto	8711500410610
Código de encomenda	41061030
Código local	68416
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	24
Material SAP	923921419794
Peso líquido SAP (Peça)	0,026 kg

Desenho dimensional



14501 150W GX5.3 20V

Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

