



# Halogéneo para Aplicações Industriais

## 13629 150W GX5.3 21V 1CT/24

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto

Informações gerais		Índice de restituição cromática (Nom.)	
Casquilho	GX5.3 [ GX5.3]		100
Código Philips	13629	Dados elétricos e de funcionamento	
Código Ansi	EKE-ENA	Power (Rated) (Nom)	150 W
Código LIF	-	Tensão (Nom.)	21 V
Posição de funcionamento	S90 [ s90]	Controles e regulação	
Principal aplicação	Projection	Regulável	true
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	200 h	Dados mecânicos e de revestimento	
Dados técnicos de luminosidade		Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	900 lm	Acabamento do refletor	Smooth

## Halogéneo para Aplicações Industriais

Dimensões de filamento LxA	-
----------------------------	---

### Requisitos de design da luminária


Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Distância de trabalho WD	45 mm

### Dados do produto

Código do produto completo	871150041073330
Nome de produto da encomenda	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24

EAN/UPC – Produto	8711500410733
Código de encomenda	41073330
Código de encomenda local	27454
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	924010319894
Peso líquido (Peça)	0,025 kg

## Desenho dimensional



13629 150W GX5.3 21V

Product	D (max)	C (max)
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm

