



# Cápsulas LV 3000 h

## Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Cápsula de halogéneo de baixa tensão. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o enchimento de baixa pressão permitem a utilização sem vidro de cobertura. A cápsula de halogéneo compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

### Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GY6.35 [ GY6.35]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [ any]
Vida útil nominal (Nom.)	3000 h
Ciclo de comutação	12000X
Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	500 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	20 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	25,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	2,083 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light s
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	12 V

Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	B
Consumo de energia kWh/1000 h	25 kWh
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871869682780200
Nome de produto da encomenda	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/ 10x10F
EAN/UPC – Produto	8718696827802
Código de encomenda	82780200
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	100

## Cápsulas LV 3000 h

Material SAP	925723617101
Peso líquido SAP (Peça)	0,003 kg

### Desenho dimensional



EcoHalo Capsule Gy6.35 12v25w CL B3000

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

